



稳定的语音、数据通信的海事卫星通信终端

Oceana400是一款专为海上用户设计，可提供稳定语音和数据通信的海事卫星通信终端。设备内置智能RJ11/POTS接口，可支持5部标准模拟电话机或无绳电话，还可接入PABX系统。该系统可支持长达600米的电话线，支持标准铃声、忙音及拨号音。

产品特点

设计

- ◆ 高质量的配件
- ◆ IP53防护等级
- ◆ 支持墙壁固定安装
- ◆ 集成的天线接口
- ◆ SIM接口

智能POTS/RJ11接口

- ◆ 支持长达600米的电话线
- ◆ 拨号、振铃、忙音
- ◆ 可连接外部的PABX系统
- ◆ 支持标准话机/无绳电话或数字无绳电话
- ◆ 支持自动拨号、快速拨号

电源

- ◆ 10-32V 直流输入
- ◆ 110/240V 交流输入

其它特点

- ◆ 标准的LED指示灯，包含注册、信号、来电及短信提示
- ◆ USB数据服务
- ◆ 短信（USB连接电脑，通过Falcon软件发送）
- ◆ 背部SIM卡插槽

24小时技术服务热线
400-811-0087



主机接口1



主机接口2



天线

产品优势

- ◆ 海事卫星信号全球覆盖，远洋近海通用；
- ◆ 专门针对海用设计的一体化整机，环境适应能力强；
- ◆ 主机和天线均获得Inmarsat产品形式认可及IC、CE、FCC、RoHS多项认证，设备性能稳定可靠；
- ◆ 通信费用低至1.8元人民币/分钟，预付费模式，无月租。
- ◆ 具有船位监控功能，船位数据可接入现有管理平台，满足政府对船舶的监管需求；
- ◆ 宁波、舟山地区有20多家售后服务门店，提供完善的本地化售后服务支持。

技术参数

尺寸和重量

尺寸	外观240 x 190 x 53 (毫米)	8.0 x 7.5 x 2.1 (英寸)
重量	0.58公斤	1.28磅

平均功耗

平均电压(已连接天线)	电流@15V	功率
待机	0.21A	3.1W
通话	0.57A	8.5W
峰值	1.73A	25.9W

主机

Inmarsat-4 卫星 GMR-2+频率带宽	
发射工作频率	1626.5 ~ 1660.5 MHz
接收工作频率	1518 ~ 1565 MHz (Inmarsat) 1565.19 ~ 585.65 MHz (GPS)
射频输出阻抗	50 欧姆
载波频率	Channel 0 = 1626.525 MHz Channel 169 = 1660.475 MHz
发射调制	GMSK
接收调制	OQPSK

连接器/接口

POTS/RJ11	RJ11/2-wire, 5REN@600m, 可调的来电铃声、
Inmarsat天线	TNC-母
GPS天线	SMA-母
10-32 V DC	4-way microFit接口 (AC/DC适配器或DC输入)
配置/数据	迷你USB, B类接口

认证

IP53 防护等级
Inmarsat, FCC, CE Compliance, Electrical Safety, RoHS, Industry

标配件

Oceana 400 终端
ISD710海用有源全向天线
10-32V 直流电源线

USB线

用户手册及快速使用指导
墙壁固定安装用螺丝 (2枚)

可选配件

ISD932	IsatDock / Oceana 6米线 SMA/TNC口
ISD933	IsatDock / Oceana 13米线 SMA/TNC口
ISD934	IsatDock / Oceana 18米线 SMA/TNC口
ISD935	IsatDock / Oceana 31米线 SMA/TNC口
ISD938	IsatDock / Oceana 40米线 SMA/TNC口
ISD942	IsatDock / Oceana 50米线 SMA/TNC口
ISD943	IsatDock / Oceana 60米线 SMA/TNC口
ISD944	IsatDock / Oceana 70米线 SMA/TNC口
ISD945	IsatDock / Oceana 80米线 SMA/TNC口
ISD946	IsatDock / Oceana 90米线 SMA/TNC口
ISD947	IsatDock / Oceana 100米线 SMA/TNC口
RSTD55	UPS 电源

环境条件

运行温度	-20°C ~ +55°C	-4°F ~ +131°F
存储温度	-30°C ~ +80°C	-22°F ~ +176°F
工作湿度	湿度在75% RH以下无冷凝	